

FOCUS.ARC P 250-450



TECHNISCHE DATEN	250	300	350	400	450
Einstellbereich stufenlos [A]	20-260	20-310	20-360	20-410	20-460
Einschaltdauer (ED) bei I-max. [%]	80				
Schweißstrom bei 100 % ED [A]	230	280	320	370	430
Leerlaufspannung [V]	89				
Drahtvorschub [Ø mm]	0,8/1,0	1,0/1,2			
Netzspannung [V]	3 x 400				
Netzspannungstoleranz [%]	+ 15 / - 25				
Absicherung (träge) [A]	16	32			
Schutzart	IP 23				
Leistungsfaktor [cos phi]	0,95				
Leistungsaufnahme bei I-max. [kVA]	8,4	11	13,7	16,8	20,6
<b>Gewicht Stromquelle ohne Fahrwagen [kg]</b>					
Kompakt gasgekühlt	46		49		
Kompakt wassergekühlt (W)	56		59		
Mit Drahtvorschubkoffer gasgekühlt (S)	57		60		
Mit Drahtvorschubkoffer wassergekühlt (WS)	70		73		
<b>Abmessungen ohne Fahrwagen LxBxH [mm]</b>					
Kompakt gasgekühlt	650 x 330 x 624				
Kompakt wassergekühlt (W)	650 x 330 x 820				
Mit Drahtvorschubkoffer gasgekühlt (S)	650 x 330 x 1.100				
Mit Drahtvorschubkoffer wassergekühlt (WS)					

Bestell-Nr.	250	300	350	400	450
Gasgekühlt	1307045	1307055	1307065	1307075	1307085
Gasgekühlt mit Drahtvorschubkoffer (S)	1307047	1307057	1307067	1307077	1307087
Wassergekühlt (W)	1307046	1307056	1307066	1307076	1307086
Wassergekühlt mit Drahtvorschubkoffer (WS)	1307048	1307058	1307068	1307078	1307088

Bedienung serienmäßig im Drahtvorschubkoffer. Fahrwerk separat wählen.