

MEHR PERFORMANCE BEI WENIGER GEWICHT
DER NEUE BOOSTER²



UNGLAUBLICHE 2,3 kg – BOOSTER² 130 A – 150 A

ANSCHLIESSEN. STARTEN. FERTIG!

BOOSTER² – der neue Elektroden-Inverter: **Made in Germany**. Mit 2,3 kg der mobilste und leichteste Booster aus dem Hause REHM. Mit der einfachen Handhabung in bewährter REHM-Technik kann sofort gestartet werden! Und mit den drei Leistungsklassen steht für jede Anforderung das optimale Gerät zur Verfügung. Egal ob im Werkstatt-Einsatz oder auf der Baustelle. **Erleben Sie das einzigartige Zündverhalten und die hohe Lichtbogenstabilität**

PROFITIEREN SIE VON DIESEN VORTEILEN:

- Drei Leistungsklassen 130 A/140 A/150 A
- Automatischer Hot-Start
- Integrierte Anti-Stick und Arc-Force Funktion
- Intelligentes Zündmanagement
- Ultraschneller induktionsarmer Inverter
- Generatortauglich
- Voll schutzisoliert
- Ultrakompakte und -leichte Bauweise
- Integrierter Lüftungskanal
- **Made in Germany by REHM**



TECHNISCHE DATEN	130	140	150
Einstellbereich [A]	5 - 130	5 - 140	5 - 150
Einschaltdauer (ED) bei I _{max} . (10 min.) bei 40 °C [%]	25	25	20
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C [A]	100	100	100
Schweißstrom bei 60 % ED bei 40 °C [A]	117	117	117
Absicherung (träge) [A]	16	16	16
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Leistungsfaktor [phi cos]	0,7	0,7	0,7
Leistungsaufnahme bei I _{max} . [kVA]	4,2	4,2	4,2
Netzspannung [V]	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Netzfrequenz [Hz]	50/60	50/60	50/60
Steuerbuchse [pol.]	ohne	ohne	ohne
Schweißkabelbuchse [mm]	9	9	9
Gewicht [kg]	2,3	2,3	2,3
Abmessung LxBxH [mm]	275 x 120 x 185	275 x 120 x 185	275 x 120 x 185
Bestell-Nr. ohne Zubehör	1503113	1503114	1503115

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 · D-73066 Uhingen
 Telefon: +49 (0) 71 61-3007-0
 Telefax: +49 (0) 71 61-3007-20
 E-Mail: rehm@rehm-online.de
 Internet: www.rehm-online.de

 Find us on Facebook:
facebook.com/REHMWeldingTechnology