

NEW
PRODUCT

mit verbesserter
Formel



RCL

REHM COOL LIQUID

HOCHLEISTUNGS- KÜHLFLÜSSIGKEIT

Für MIG/MAG-, WIG- und PLASMA-Schweißgeräte





REHM COOL LIQUID

RCL – die REHM Hochleistungskühl- flüssigkeit mit dem besonderen Schutz für alle Schweißgeräte.

RCL ist ein qualitativ hochwertiges Kühlmittel und zeichnet sich durch die besondere Zusammensetzung spezieller Inhibitoren aus. Jetzt mit neuer, verbesserter Formel.

RCL ist für alle REHM MIG/MAG-, WIG- und Plasma-Schweißgeräte geeignet und garantiert uneingeschränkte Verträglichkeit mit den im Wasserkreislauf verwendeten Materialien.

Durch den speziellen **RCL** Korrosionsinhibitor wird der langanhaltende Schutz der Systemeinheiten (z.B. Brenner, Kanüle, Wasserpumpe, Durchflusswächter, Druckwächter, Messinganschlüsse etc.) optimal gewährleistet.

Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung der Inhibitoren ist **RCL** weder Gefahrgut noch Gefahrstoff, wodurch die Kennzeichnungspflicht entfällt.

Folgende Eigenschaften zeichnen RCL aus:

- Leicht biologisch abbaubar nach OECD-Kriterien (WGK1)
- Kein Gefahrgut
- Nicht gesundheitsschädlich
- Nicht ätzend
- Nicht entzündlich
- Langzeitstabilität des pH-Wertes und der Leitfähigkeit
- Besondere Zusammensetzung hochwertiger Inhibitoren
- Integrierter Zink sorgt für einen verbesserten Korrosionsschutz



**RCL SCHÜTZT
MENSCH,
UMWELT UND
MASCHINE.**

NEW PRODUCT

mit verbesserter
Formel

RCL steht nicht nur für Qualität und Schutz, sondern auch für Wirtschaftlichkeit:

- Einfache und schnelle Um- und Abfüllung
- Flexible Lagermöglichkeit, da kein Gefahrgut
- Zeiteinsparende Handhabung, da keine aufwändige Schutzkleidung erforderlich ist
- Keine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung des Gefahrstoffkatasters
- Keine Sondertransportkosten
- Einfache Entsorgung, da leicht biologisch abbaubar



Es wird empfohlen, die Kühlflüssigkeit **RCL** nicht mit anderen Flüssigkeiten oder sonstigen Stoffen zu mischen und ggf. den Kühlkreislauf mit demineralisiertem Wasser vollständig zu reinigen und zu entleeren.

Generell sollte das Kühlmittel alle 12 Monate im Zuge der jährlichen Allgemeinprüfung ausgewechselt werden.

Erhältliche Einheiten:

5 Liter Kanister, Artikel-Nr. 1680051

25 Liter Kanister, Artikel-Nr. 1680251

Technische Daten:

- Kein Flammpunkt
- pH-Wert 8
- Frostschutz bis -15°C
- Leitfähigkeit $< 25\ \mu\text{S/cm}$



DAS REHM LEISTUNGSPROGRAMM

- REHM MIG/MAG-Schweißgeräte
- REHM WIG-Schweißgeräte
- REHM E-HAND Elektrodeninverter
- REHM PLASMA-Schneidanlagen
- Schweißzubehör und Zusatzwerkstoffe
- Schweißrauchabsaugungen
- Schweißtechnische Beratung
- Brennerreparatur
- Service

REHM 08/2020

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik
Ottostraße 2 | 73066 Uhingen | Germany

Tel.: +49 (0) 7161 3007-0
Fax: +49 (0) 7161 3007-20

E-Mail: rehm@rehm-online.de
Internet: www.rehm-online.de

REHM – Der Maßstab für modernes Schweißen



facebook.com/REHMWeldingTechnology